



BIGUMA®-Bordsteinfugenkitt

Plastiškas, tirpiklių pagrindu pagamintas, šaltuoju būdu tepamas vienkomponeinis bituminis glaistas

Naudojimas

BIGUMA®-Bordsteinfugenkitt pirmiausia naudojamas sujungimo siūlėms užpildyti klojant bordiūrus, taip pat sandarinant siūles tarp surenkamų betono dalių, pvz., sporto įrenginių tribūnų konstrukcijose. Dėl savo specialių savybių BIGUMA®-Bordsteinfugenkitt gali sumažinti įtempius tarp statybinių komponentų, atsiradusius dėl pagrindo nusėdimo ar temperatūros pokyčių, nepažeisdamas konstrukcijos.

Savybės

- didelis elastingumas ir geras sukibimas
- didelis terminis stabilumas
- labai geros savybės žemoje temperatūroje
- atsparus vandeniniams tirpalams, ledą tirpinančioms druskoms ir pan.
- nelaidus vandeniui

Naudojimo instrukcija

Paruošimas ir gruntas

Siūlės nupučiamos suspaustu oru arba, prireikus, išvalomos šepetine valymo mašina; tarp valymo ir glaistymo darbų reikia palikti laiko. Reikia naudoti šiai medžiagai pritaiktą gruntą COLZUMIX®-VFB, kuris suklįjuoja sukimbančias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį.

a) Reikalavimai pagrindui

Betono paviršiai turi būti švarūs ir paruošti pagal grunto naudojimo nurodymus.

b) Užpildymas

Glaistas užtepamas ant bordiūrų šonų prieš jų statymą; rekomenduojama naudoti dantytą glaistyklę (8 mm). Po bordiūrų pastatymo perteklinis glaistas nuimamas arba išlyginamas siūlių lygintuvu, sudrėkintu atskiriamąja medžiaga (pvz., ploviklio ir vandens tirpalu). Siūlės paviršius padaromas matinis pabarstant smulkiu smėliu (kvarciniu arba trupintu).

Medžiagų sąnaudos

Bordiūrų siūlių glaistas – pagal siūlės matmenis.

Grunto sąnaudos: COLZUMIX®-VFB sąnaudos sudaro maždaug 3 % užtepamo glaisto kiekio.

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, vėsiai ir sausai produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių.

Pakuotė

Pakuotė: 12 kg

Techniniai duomenys

Tankis	1,5 g/cm ³
Gruntas	COLZUMIX®-VFB

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.