



BIGUMA®-CS Tape

Polimerais modifikuoto bitumo pagrindu pagaminta sandarinimo juosta

Naudojimas

BIGUMA®-CS Tape naudojama atviroms siūlėms ir iki 3 mm pločio plyšiams asfalto dangose sandarinti. Juosta uždengia siūlės ar plyšio zoną ir veiksmingai apsaugo nuo paviršinio vandens prasiskverbimo. Pirmiausia BIGUMA®-CS Tape naudojama antraeiluose vietinės reikšmės keliuose, šaligatviuose ir dviračių takuose.

Savybės

- šaltuoju būdu apdorojama, todėl paprastas naudojimas
- smulkius pažeidimus galima greitai sutaisyti
- galima dengti asfalto mišiniu
- didelis atsparumas senėjimui dėl polimerais modifikuoto bitumo
- atspari vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- bituminė statybinė medžiaga užtikrina paprastą perdirbamumą

Naudojimo instrukcija

Uždėjimas

Siūlės ar plyšio zona turi būti sausa ir be pašalinių birių dangos likučių. Abipus zonos teptuku užtepamas gruntas COLZUMIX®-VfB – jo kiekis priklauso nuo pagrindo, tačiau bet koku atveju būtina vengti perdozavimo. Gruntui išdžiūvus, BIGUMA®-CS Tape išvyniojama ir lengvai prispaudžiama prie plyšio zonos. Silikoninis popierius nuimamas; paviršius gali būti pabarstomas smulkia skalda blizgesiui pamatinti, o juosta suvokuojama volu.

Pastaba: jei temperatūra žemesnė nei 10 °C, sukibimą galima pagerinti pašildžius asfaltą propano liepsna.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis galiojimo trukmė – mažiausiai 12 mėnesių.

Pakuotė

Rulono plotis: 40 mm (standartinis). Storis: apie 3 mm. Rulono ilgis: 22 m. Dėžė: 2 rulonai (44 m).

Techniniai duomenys

Rulono plotis	40 mm (standartinis)
Storis	apie 3 mm
Rulono ilgis	22 m

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.