



BIGUMator®-MB

Mašina BIGUMA®-M Band juostai kloti

Naudojimas

Ši rankiniu būdu valdoma mašina sukurta tam, kad palengvintų įvairių matmenų BIGUMA®-M Band juostos klojimą sandarinant asfalto dangos siūles. Mašiną valdo vienas operatorius. BIGUMator®-MB pastatomas ant sandarinamos siūlės paviršiaus po pirmojo medžiagos išleidimo. Išleidimo antgalis sulygiuojamas su siūlės paviršiumi – jo padėtis reguliuojama atraminiu ratu. Tikslesniam sulygiavimui ir apžvalgai naudojamas BIGUMator®-MB priekyje sumontuotas pasukamas svambalas.

Savybės

- patogų dirbti stovint
- paprastas valdymas

Naudojimo instrukcija

Eksploatavimas

Ekstruderio ir važiavimo greičiai reguliuojami numatytais jungikliais. Prieš klojant siūlių juostą, pagrindas užtepamas tinkamu gruntu, pvz., COLZUMIX®-Haftgrund. Siūlių juosta į komplektą neįeina. Būtina laikytis operatoriaus vadovo nurodymų.

Techniniai duomenys

Ilgis	2 650 mm
Plotis	860 mm
Aukštis	1 160 mm
Svoris (be apkrovos)	430 kg
Variklis	Honda ECT7000P, vieno cilindro keturtaktis OHV
Kuro bakas	6,5 l bešvinio benzino
Didžiausia galia	5,6 kVA / 50 Hz
Garso galios lygis	96 dB

Kuro sąnaudos	2,7 l/val.
Važiavimo greitis	maks. 1 m/s
Darbinė temperatūra	85 °C

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.