



COLZUMIX®-DS

Tirpiklio pagrindu pagamintas bituminis gruntas

Naudojimas

COLZUMIX®-DS – bituminis gruntas, specialiai sukurtas remonto masėms BIGUMA®-DS 01, BIGUMA®-DS 10, BIGUMA®-DS 30 ir BIGUMA®-DS 01 E. Jis užtikrina tinkamą remonto masės sukibimą, ypač su šiurkščiais pagrindais ir pagrindais, kuriuose trūksta rišiklio.

Savybės

- puikus sukibimo stiprumas su beveik visais pagrindais, ypač asfaltu ir betonu
- greitai džiūsta
- gera danga

Naudojimo instrukcija

Pagrindas ir apdorojimas

Gruntas suriša prie betono ir asfalto prilipusias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį, vėliau susijungiantį su remonto mase. Pagrindas turi būti sausas ir be alyvos, riebalų bei pašalinių birių dangos likučių. Atkuriant kelio ženklumą, prieš grunto užtepimą frezuojant turi būti visiškai pašalintas senas ženklumas ir bet kokie grunto ar dangos likučiai.

Prieš naudojimą COLZUMIX®-DS kruopščiai išmaišomas. Užtepamas teptuku arba užpurškiamas. Prieš klojant BIGUMA® remonto masę, bituminis gruntas turi visiškai išdžiūti – tai trunka maždaug 1 valandą, priklausomai nuo oro sąlygų.

Oro sąlygos

Aplinkos ir paviršiaus temperatūra turi būti didesnė nei +5 °C. Apdorojimo ir džiūvimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Medžiagų sąnaudos

Maždaug 0,3–0,5 l/m². Tepti tolygiai per visą plotą, kad išdžiūvus susidarytų plona, ištisinė rišamoji plėvelė. Rekomenduojami bandomieji plotai; sąnaudos priklauso nuo pagrindo tipo.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinai arba naudojami standartiniai tirpikliai
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių; saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir stiprios kaitros. Laikyti tik gerai vėdinamose patalpose.

Pakuotė

Kanistras: 10 l, 30 l.

Techniniai duomenys

Riškis	bitumas
Tirpiklis	baltasis benzinai (lakieji angliavandeniliai)
Konsistencija	skystis
Pliūpsnio temperatūra	apie 30 °C
Tankis	apie 0,90 g/cm³

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.