



# PROXAN®-CP-G

Mažo klampumo gruntas polisulfidiniams sandarikliams ant nesugierančių pagrindų

## Naudojimas

Skaidrus, mažo klampumo gruntas PROXAN®-CP-G skirtas naudoti ant nesugierančių pagrindų. Nepriklausomai nuo to, ar tai skelti klinkeriai, glazūruota keramika, plastikai (PVC, poliesteris, melamino derva), metalai (aliuminis, plienas, varis, cinkas) ar stiklas, PROXAN®-CP-G žymiai pagerina sandariklio sukibimą.

## Savybės

- alkilsilano pagrindų
- tinka nesugieriantiems pagrindams
- puikus sukibimas

## Naudojimo instrukcija

### Apdorojimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, riebalų ir pašalinių burių dalių. Senos dangos turi būti pašalintos. Gruntas tolygiai užtepamas teptuku. Po 10–30 minučių išgaravimo trukmės galima dėti sandariklį.

## Medžiagų sąnaudos

0,005–0,01 l viename tiesiniame metre (priklausomai nuo siūlės matmenų)

## Laikymas

Sausomis sąlygomis, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje produktą galima laikyti 12 mėnesių.

## Pakuotė

Metalinė pakuotė 400 ml: 18 vnt. dėžėje.

## Techniniai duomenys

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cheminė sudėtis | alkilsilanas |
|-----------------|--------------|

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Apdorojimo trukmė (išgaravimo trukmė)</b> | 10–30 minučių                                               |
| <b>Spalva</b>                                | skaidri (bespalvė)                                          |
| <b>Tankis</b>                                | apie 0,8 g/ml                                               |
| <b>Sąnaudos</b>                              | 0,005–0,01 l / tiesinis m (priklausomai nuo siūlės matmenų) |

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.