



PROXAN®-FLEXOMAT

Klojimo įrenginys dvikomponentėms, šaltuoju būdu apdorojamoms siūlių sandarinimo masėms

Naudojimas

PROXAN®-FLEXOMAT – klojimo įrenginys, specialiai sukurtas iš anksto sumaišytų 25 l pakuočių pilamųjų polisulfidinių sandariklių klojimui. PROXAN®-FLEXOMAT našumas siekia iki 100 l/val. Slėginis indas atlaiko iki 8 barų ir tinka pakuotėms iki 25 l talpos.

Savybės

- darbą galima atlikti patogiai stovint
- paprasta valyti

Naudojimo instrukcija

Naudojimas

PROXAN®-FLEXOMAT valdyti reikalingi du darbuotojai. Vienas valdo įrenginį, kitas vedžioja pridėdamą rankinį klojimo antgalį. Žarna yra suvartojamoji medžiaga ir po kiekvieno naudojimo keičiama. Kitos dalys gali būti valomos PROXAN®-PR-S ir PROXAN®-PR 4.

Techniniai duomenys

Masė be apkrovos	apie 110 kg
Ilgis	apie 1 100 mm
Aukštis	apie 1 300 mm
Plotis	apie 580 mm
Variklis	HONDA GX 100, 2,1 kW
Didžiausias slėgis	8 bar
Pakuotės talpa	iki 25 l
Našumas	iki 100 l/val.

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.