



DOBAU®-2SA Dichtungsband

Iš abiejų pusių lipni bituminė sandarinimo juosta

Naudojimas

DOBAU®-2SA Dichtungsband – iš abiejų pusių lipni sandarinimo ir montavimo juosta iš polimerais modifikuoto bitumo, specialiai sukurta patikimai hidroizolijai antžeminėje ir požeminėje statyboje. Tai puikus DOBAU®-Abdichtungsbahn KSK papildinys, užtikrinantis ilgalaikį sandarų sujungimą net sudėtinguose jungčių mazguose.

Dėl didelio sukibimo stiprumo juosta leidžia patikimai apdoroti pagal „masė prie masės“ principą ir puikiai tinka išilginėms bei skersinėms sandūroms, sienos / grindų sandūroms, vidiniams ir išoriniams kampams, kraštams, įgaubtiems apvadams bei sudėtingoms detalėms, kaip antai vamzdžių pralaidoms ar grindų trapams, sandarinti. Be to, juosta naudojama izoliacinėms ir drenažo plokštėms tvirtinti bei deformacinių siūlių juostoms padengti.

DOBAU®-2SA Dichtungsband skirta vertikalioms ir horizontalioms paskirtims: sienoms, grindų plokštėms, pamatams, cokoliams ir rūsių sienoms, betono pamatams, požeminėms automobilių stovėjimo aikštelėms. Suderinami pagrindai – lygus betonas, mūras, grindų išlyginamasis sluoksnis ir OSB plokštės.

Savybės

- paprastas apdorojimas – pirma nuimama pirmoji apsauginė plėvelė, antroje stadijoje – silikonu padengtas popierinis pagrindas
- iš abiejų pusių saviklijė, gerai padengia plyšius ir išlygina nedidelius paviršiaus nelygumus
- puikiai tinka izoliacinėms plokštėms klijuoti prie DOBAU®-Abdichtungsbahn KSK ir deformacinių siūlių juostoms tvirtinti
- idealiai tinka kaip armavimo priemonė kampuose, paviršiaus perėjimuose, vamzdžių, kanalų ir kabelių pralaidose sandarinant rūsius
- naudojama be grunto, esant nuo +5 °C iki +40 °C temperatūrai

Naudojimo instrukcija

Naudojimas

Skirta geresniam išilginių ir skersinių sandūrų sujungimui po DOBAU®-Abdichtungsbahn KSK („masė prie masės“ principas), sienos / grindų sandūroms, vidiniams ir išoriniams kampams, kraštams, įgaubtiems apvadams, deformacinių siūlių juostoms bei sudėtingoms detalėms, kaip antai vamzdžių pralaidoms ir grindų trapams. Taip pat naudojama izoliacinėms ir drenažo plokštėms tvirtinti bei kaip danga ant deformacinių siūlių juostų. Klijuojama ant vertikalų ir horizontalų pagrindų (sienų, grindų plokščių, pamatų, coklių, rūsių sienų, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių) iš lygaus betono, mūro, grindų išlyginamojo sluoksnio arba OSB plokščių.

Pakuotė

Plotis: 300 mm, ilgis: 10 m. Kiti matmenys – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Medžiagos storis	1,0 mm (kiti variantai 0,5–2,5 mm – pagal užsakymą)
Standartinis plotis	300 mm (kiti matmenys – pagal užsakymą)
Standartinis ilgis	10 m (kiti matmenys – pagal užsakymą)
Apdorojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.