



DOBAU®-Nageldichtband DSK

Elastinga, iš abiejų pusių šaltuoju būdu saviklijė vinių sandarinimo juosta

Naudojimas

DOBAU®-Nageldichtband DSK – iš abiejų pusių šaltuoju būdu saviklijė sandarinimo juosta, skirta atraminių lotelių (kontrlotelių) pradiniam tvirtinimui ant šlaitinių stogų povandeninio sluoksnio. Elastingos bitumo masės savybės užtikrina patikimą, vandeniui sandarų vinių pradūrimo vietų užsandarinimą.

Savybės

- paprastas, greitas apdorojimas be papildomų priemonių
- šaltuoju būdu saviklijė
- be tirpiklių, draugiška aplinkai

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

DOBAU®-Nageldichtband DSK klijuojama ant povandeninio sluoksnio atraminių lotelių zonoje. Tada loteliai uždedami ir prikalami. Vinių pradūrimo vietos užsandarinamos savaime, dėl elastingų vinių sandarinimo juostos savybių. Rekomenduojama apdoroti esant aukštesnei nei 5 °C temperatūrai. Apdorojant šaltuoju oru, DOBAU®-Nageldichtband DSK iš anksto 12 valandų turi būti laikoma šiltoje (> 10 °C) aplinkoje.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje.

Pakuotė

Ritinių pločiai: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm. Pakuotė: 6 ritiniai dėžėje; 240 ritinių ant padėklo (40 dėžių).

Techniniai duomenys

Plotis	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
--------	----------------------------

Apdorojimo temperatūra	nuo +5 °C
Atsparumas temperatūrai	nuo -20 °C iki +80 °C
Galiojimo trukmė	mažiausiai 1 metai (vėsiomis ir sausomis sąlygomis)
Ilgamžiškumas	10 metų

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.