



DOBAU®-Voranschrich E

Vandens pagrindu pagamintas bituminis gruntas

Naudojimas

DOBAU®-Voranschrich E – gruntas ir sukibimo pagrindas, pasižymintis dideliu įsiskverbimu į mineralinius pagrindus, tokius kaip betonas, mūras ir tinkas. DOBAU®-Voranschrich E naudojamas kaip gruntas DOBAU®-1KS ir DOBAU®-2KS, karštuoju ar šaltuoju būdu klojamoms bituminėms dažų ir dangų masėms bei bituminėms stogo dangoms.

Savybės

- tiekiamas paruoštas naudoti
- patogų apdoroti ir ant drėgnų pagrindų
- be tirpiklių, draugiškas aplinkai
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- tinka naudoti vidaus patalpose

Naudojimo instrukcija

Pagrindas ir apdorojimas

Dengiamas pagrindas turi būti be alyvos, riebalų ir pašalinių burių dalių. Prieš naudojimą gruntas išmaišomas iki visiškai vienalytės masės. Užtepamas teptuku arba užpurškiamas. Įrankius prieš naudojimą reikia sudrėkinti ir iš karto po darbo nuplauti vandeniu – taip vėliau juos lengviau išvalyti.

Oro sąlygos

DOBAU®-Voranschrich E yra jautrus šalčiui. Visiškai išdžiūvusios dangos šalčiui nejautrios. Klojant DOBAU®-Voranschrich E pagrindo ir oro temperatūra turi būti didesnė nei 5 °C. Apdorojimo ir džiūvimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Medžiagų sąnaudos

Maždaug 0,2–0,3 kg/m², priklausomai nuo pagrindo.

Valymo priemonės

Šviežia: vanduo

Sukietėjusi: DOBAU®-SWS Bit-Cleanser

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Atidarytos pakuotės laikomos sandariai uždarius. Pakuotės turi būti laikomos saugomos nuo šalčio. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir stipraus karščio.

Pakuotė

Plastikinė pakuotė: 5 l, 10 l, 25 l. Kanistras: 5 l, 10 l, 20 l.

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.