



DOBAU®-Voranstrich L

Mažo klampumo, tirpiklio pagrindu pagamintas bituminis gruntas

Naudojimas

DOBAU®-Voranstrich L – tirpiklio pagrindu pagamintas gruntas, kuris dėl didelio įsiskverbimo į mineralinius pagrindus (betoną, mūrą ar tinką) optimizuoja sukibimą tarp bituminės hidroizoliacijos ir statinio konstrukcijos.

Savybės

- tiekiamas paruoštas naudoti
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- greitai stingsta ir suriša dulkes

Naudojimo instrukcija

Pagrindas ir apdorojimas

Dengiamas pagrindas turi būti sausas, be alyvos, riebalų ir pašalinių burių dalių. Prieš naudojimą DOBAU®-Voranstrich L turi būti išmaišytas iki visiškai vienalytės masės. DOBAU®-Voranstrich L užtepamas teptuku arba užpurškiamas.

Oro sąlygos

Klojant DOBAU®-Voranstrich L konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė nei 5 °C. Apdorojimo ir džiūvimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Medžiagų sąnaudos

Maždaug 0,2–0,3 kg/m², priklausomai nuo pagrindo.

Valymo priemonės

Sukietėjusi: DOBAU®-SWS Bit-Cleanser, naudojami standartiniai tirpikliai arba benzinas
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotės turi būti laikomos saugomos nuo šalčio. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir stipraus karščio. Taikomas „Degių skysčių reglamentas (VbF)“.

Pakuotė

Plastikinė pakuotė 5 l: 80 vnt. ant padėklo. Plastikinė pakuotė 10 l: 45 vnt. ant padėklo.

Techniniai duomenys

Riškis	bitumas
Tirpiklis	baltasis benzinas (lakiniai angliavandeniliai)
Konsistencija	mažas klampumas
Pliūpsnio temperatūra	apie 30 °C (DIN 53 213)
Tankis	apie 0,84 g/cm³ (DIN 52 004)
Pavojingumo nuoroda	R10: degus

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.