



BIGUMA®-Asphaltprennmittel

Universali atskiriamoji priemonė asfaltui ir bitumui apdoroti

Naudojimas

BIGUMA®-Asphaltprennmittel yra vandeniui skiedžiama atskiriamoji priemonė, puikiai apsauganti metalinius ir kitus paviršius nuo asfalto ir bitumo likučių. Atskiriamoji priemonė yra antikorozinė ir neagresyvi dažams, sintetinėms medžiagoms bei metalams. BIGUMA®-Asphaltprennmittel sudaro slėgiui atsparią ir stabilią plėvelę, kuri neleidžia prikibti. Be to, ši priemonė tinka kaip valymo priemonė prietaisams ir įrankiams.

Savybės

- vandeniui skiedžiama emulsija
- geros eksploatacinės savybės aukštoje temperatūroje
- geras sukibimas su metaliniais ir kitais pagrindais
- geras stabilumas
- vykdoma kokybės kontrolė
- lengvai biologiškai skaidoma
- didelė išeiga
- sudaro itin stabilią emulsiją net ir su kietu vandeniu
- priklausomai nuo poreikių, galimas skiedimas santykiu nuo 1:2 iki 1:10

Naudojimo instrukcija

Paruošimas ir naudojimas

Maišymas su vandeniu: pirmiausia į produktą reikia įpilti dalį vandens ir emulguoti, po to – likusį vandens kiekį. Negalima pilti produkto į vandenį, nes susidarys nestabili emulsija. Geriausia priemonę purkšti 4–6 bar slėgiu plokščia srove. Naudoti reikia tolygiai ir taupiai, vengiant baltų. 1 l koncentrato, atskiesto santykiu 1:6, užtenka maždaug 50–70 m². Geriausia tepti ant sauso pagrindo.

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis, ne žemesnėje kaip +2 °C temperatūroje, produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotė

Kanistras: 10 ir 25 litrų

Techniniai duomenys

Spalva	skaidri
Tankis (15 °C)	825 kg/m ³
Klampumas (20 °C)	5 mm ² /s
Stingimo taškas	-10 °C
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.