



BIGUMA®-Hakenband

Prilydoma bituminė siūlių juosta su novatorišku skerspjūvio profiliu

Naudojimas

BIGUMA®-Hakenband – prilydoma siūlių juosta su novatorišku skerspjūvio profiliu. Dėl ypatingos viršutinio profilio krašto formos užtikrinamas tikslus padėties fiksavimas, kuris supaprastina montavimo procesą. BIGUMA®-Hakenband naudojama asfalto kelių dangos siūlėms sandarinti tiesiant naujus kelius, atliekant priežiūros darbus, taip pat ten, kur danga buvo iškasta.

Standartai: TL Fug-StB

Savybės

- tikslus ir apibrėžtas padėties fiksavimas supaprastina montavimą
- nereikia papildomų padėties stabilizatorių
- optimaliai paskirstoma medžiaga į šaltąją pusę, suformuojant tobulą kniedės galvutę
- viršutinis profilio kraštas nustato voluojamo asfalto sluoksnio aukštį

Naudojimo instrukcija

Pagrindo paruošimas

Siūlės paviršiai turi būti sausi, švarūs ir be dulkių bei pašalinių bierių dangos likučių. Abipus siūlės gruntas COLZUMIX®-Haftgrund užtepamas teptuku arba užpurškiamas; būtina vengti perdozavimo. Prieš dedant juostą gruntas turi visiškai išdžiūti.

Uždėjimas

BIGUMA®-Hakenband įdedama į siūlę taip, kad kablo formos profilio kraštas sutaptų su gatavos kelio dangos lygiu – šis kraštas nustato voluojamų asfalto sluoksnių aukštį. Juosta lengvai apylydoma propano dujų degikliu ir tvirtai prispaudžiama prie sugruntuoto pagrindo. Novatoriškas skerspjūvio profilis optimaliai paskirsto medžiagą į siūlės šaltąją pusę, suformuodamas tinkamai sandarią kniedės galvutę be papildomų padėties stabilizatorių.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Pakuotė

Dėžė: 28 m. Padėklas: 24 dėžės.

Techniniai duomenys

Aprobuota pagal	TL Fug-StB
------------------------	------------

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.