



BIGUMA®-SAMI Band

Polimerais modifikuota, saviklijė bituminė juosta plyšiams ir siūlėms asfalto sluoksniuose izoliuoti

Naudojimas

BIGUMA®-SAMI Band sudaro polimerais labai modifikuoto bitumo masė, padengta ant atraminio audinio. BIGUMA®-SAMI Band veikia kaip buferinis sluoksnis ir neleidžia plyšiams skverbtis į naujus asfalto sluoksnius. Be to, sandarinimo savybės apsaugo žemiau esančius sluoksnius nuo vandens prasiskverbimo. BIGUMA®-SAMI Band yra saviklijė ir ypač paprastai uždedama. Be to, BIGUMA®-SAMI Band tinka kelyje esančių elementų (pvz., tramvajaus bėgių pabėgių) elektrinei izoliacijai.

Savybės

- polimerais labai modifikuoto bitumo masė neleidžia plyšiams plisti
- apsaugo žemiau esančius sluoksnius nuo vandens prasiskverbimo
- saviklijė ir paprasta uždėti
- didelė elektrinė varža, neleidžia perduoti nuotėkio srovių

Naudojimo instrukcija

Paruošimas ir gruntavimas

Pagrindas išvalomas. Klijavimo zonoje užtepama maždaug 200–300 ml/m² COLZUMIX® sukibimo grunto; paviršius turi būti be dulkių.

Montavimas

Nuimama apsauginė plėvelė ir BIGUMA®-SAMI Band priklijuojama virš plyšio; pasirinktinai juosta suvulvojama 10–15 kg rankiniu volu. Po klojimo viršutinę ploną plėvelę galima lengvai apylydyti dujų degikliu, ant jos užbarstoma 2–5 mm skalda ir lengvai suvulvojama. Tarp plyšio užpildymo ir juostos klojimo galima daryti pertrauką – tačiau prieš klijuojant pagrindas turi būti išvalytas. Pertrauka tarp juostos ir viršutinio asfalto sluoksnio taip pat galima, bet eismo negalima atverti tol, kol nepaklotas asfalto sluoksnis.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinai arba įprasti tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Saugoti nuo šalčio; vengti tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotė

Rulonai 0,33 m × 10 m. Rulonai 0,50 m × 10 m. Rulonai 1,00 m × 10 m. Papildomi ilgiai ir pločiai – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Grunto sąnaudos	apie 200–300 ml/m ² COLZUMIX® sukibimo grunto
------------------------	--

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.