



# BIGUMAtor®-MB

Mašina BIGUMA®-M Band juostai kloti

## Naudojimas

Ši rankiniu būdu valdoma mašina sukurta tam, kad palengvintų įvairių matmenų BIGUMA®-M Band juostos klojimą sandarinant asfalto dangos siūles. Mašiną valdo vienas operatorius. BIGUMAtor®-MB pastatomas ant sandarinamos siūlės paviršiaus po pirmojo medžiagos išleidimo. Išleidimo antgalis sulygiuojamas su siūlės paviršiumi – jo padėtis reguliuojama atraminiu ratu. Tikslesniam sulygiavimui ir apžvalgai naudojamas BIGUMAtor®-MB priekyje sumontuotas pasukamas svambalas.

## Savybės

- patogų dirbti stovint
- paprastas valdymas

## Naudojimo instrukcija

### Eksploatavimas

Ekstruderio ir važiavimo greičiai reguliuojami numatytais jungikliais. Prieš klojant siūlių juosta, pagrindas užtepamas tinkamu gruntu, pvz., COLZUMIX®-Haftgrund. Siūlių juosta į komplektą neįeina. Būtina laikytis operatoriaus vadovo nurodymų.

## Techniniai duomenys

<b>Ilgis</b>	2 650 mm
<b>Plotis</b>	860 mm
<b>Aukštis</b>	1 160 mm
<b>Svoris (be apkrovos)</b>	430 kg
<b>Variklis</b>	Honda ECT7000P, vieno cilindro keturtaktis OHV
<b>Kuro bakas</b>	6,5 l bešvinio benzino
<b>Didžiausia galia</b>	5,6 kVA / 50 Hz
<b>Garso galios lygis</b>	96 dB

<b>Kuro sąnaudos</b>	2,7 l/val.
<b>Važiavimo greitis</b>	maks. 1 m/s
<b>Darbinė temperatūra</b>	85 °C

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.