



NILA®-Field

Karštai apdorojama termoplastinė masė dviračių takams – raudonos, pomidorų raudonos, eismo žalios ir mėlynos spalvų

Naudojimas

Termoplastinė masė NILA®-Field sukurta specialiai spalvotai asfalto paviršių išvaizdai formuoti. Tinka spalvotam asfalto dviračių takų ir dviračių juostų ženklinimui intensyvaus eismo zonose. NILA®-Field tiekama šiomis spalvomis: raudona, pomidorų raudona, eismo žalia ir mėlyna. NILA®-Field klojama ant paviršiaus esant 170–190 °C temperatūrai 3 mm sluoksniu, naudojant traukiamą skirstytuvą.

Savybės

- spalvota, purškiama karšta termoplastinė masė
- išliekančios spalvos signalinis efektas
- didelis sukibimas ir adhezija

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

NILA®-Field klojama ant paviršiaus esant 170–190 °C temperatūrai, maždaug 3 mm sluoksniu, naudojant traukiamą skirstytuvą. Kelio paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių ir alyvos. Pavasarį ir rudenį būtina atsižvelgti į santykinę oro drėgmę (rasos tašką). Jei minimali temperatūra žemesnė nei +5 °C, prieš klojimą kelio paviršius turi būti pašildomas.

Savybės

NILA®-Field pasižymi išliekančios spalvos signaliniu efektu, dideliu sukibimu ir adhezija. Atvėsus medžiagai, eismas per kelio ženklinimą atveriamas po trumpo laiko (5–10 minučių).

Medžiagų sąnaudos

Esant 3 mm sluoksnio storiui: maždaug 6,3 kg/m² (raudona), maždaug 5,8 kg/m² (pomidorų raudona, eismo raudona, eismo žalia). Papildomos sąnaudos dėl pagrindo šiurkštumo skaičiuojamos atskirai.

Laikymas

NILA®-Field blokinės medžiagos galiojimo trukmė neribota.

Pakuotė

Plokščia dėžė (blokinė medžiaga): 25 kg. Polietileno maišas (miltelinė medžiaga): 25 kg.

Techniniai duomenys

Pagrindas	angliavandenilinės dervos, aukščiausios kokybės kvarcinis smėlis ir akmens miltai
Sausoji liekana	100 %
Tirpiklis	be tirpiklių
Savitoji masė	apie 2,1 g/cm ³ (raudona), apie 1,93–1,94 g/cm ³ (kitos spalvos)
Sukibimas (SRT vienetai)	apie 64 (raudona), apie 51 (kitos spalvos)
Minkštėjimo temperatūra (Wilhelmi)	apie 103 °C (raudona), apie 97–100 °C (kitos spalvos)
Nüselio deformacija	apie 1,3 (raudona), apie 1,0 (kitos spalvos)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.