



PROXAN®-CP-G

Mažo klampumo gruntas polisulfidiniams sandarikliams ant nesugeriančių pagrindų

Naudojimas

Skaidrus, mažo klampumo gruntas PROXAN®-CP-G skirtas naudoti ant nesugeriančių pagrindų. Nepriklausomai nuo to, ar tai skelti klinkeriai, glazūruota keramika, plastikai (PVC, poliesteris, melamino derva), metalai (aliuminis, plienas, varis, cinkas) ar stiklas, PROXAN®-CP-G žymiai pagerina sandariklio sukibimą.

Savybės

- alkilsilano pagrindu
- tinka nesugeriantiems pagrindams
- puikus sukibimas

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, riebalų ir pašalinių burių dalių. Senos dangos turi būti pašalintos. Gruntas tolygiai užtepamas teptuku. Po 10–30 minučių išgaravimo trukmės galima dėti sandariklį.

Medžiagų sąnaudos

0,005–0,01 l viename tiesiniame metre (priklausomai nuo siūlės matmenų)

Laikymas

Sausomis sąlygomis, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje produktą galima laikyti 12 mėnesių.

Pakuotė

Metalinė pakuotė 400 ml: 18 vnt. dėžėje.

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis	alkilsilanas
------------------------	--------------

Apdorojimo trukmė (išgaravimo trukmė)	10–30 minučių
Spalva	skaidri (bespalvė)
Tankis	apie 0,8 g/ml
Sąnaudos	0,005–0,01 l / tiesinis m (priklausomai nuo siūlės matmenų)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.