



DOBAU®-Nageldichtband ESK

Iš vienos pusės šaltuoju būdu saviklijė, be pagrindo, elastomerinė juosta polimerais modifikuoto bitumo pagrindu

Naudojimas

DOBAU®-Nageldichtband ESK – iš vienos pusės šaltuoju būdu saviklijė elastomerinė juosta polimerais modifikuoto bitumo pagrindu, skirta vinių pradūrimo vietoms sandarinti stogo zonoje. Naudojama vinims ir sraigtams sandarinti tarp medinių lotelių ir stogo povandeninių membranų.

Savybės

- savaiminio užsisandarinimo efektas
- paprastas apdorojimas
- geros sukibimo savybės

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

DOBAU®-Nageldichtband ESK klojama ant povandeninio sluoksnio gegnių zonoje. Tada uždedamas ir prikalamas atraminis lotelis (kontrlotelis). Vinių pradūrimo vietos plėvelėje vėliau užsisandarina dėl elastingų vinių sandarinimo juostos savybių. Rekomenduojama apdoroti esant aukštesnei nei maždaug 5 °C temperatūrai. Apdorojant šaltuoju oru, juosta iš anksto mažiausiai 12 valandų turi būti laikoma aplinkoje, kurios temperatūra > 10 °C.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje.

Pakuotė

Ritinių pločiai: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm; ritinio ilgis: 10 m.

Techniniai duomenys

Spalva	juoda
Storis	2,0 mm ± 0,2 mm

PP plėvelė	0,04 mm
Sandara	polimerais modifikuotas bitumas, laminuotas ant iš vienos pusės silikonu padengtos PP plėvelės; plėvelė kartu atlieka ir atskiriamosios plėvelės funkciją

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.