



DOBAU®-Terrassenband

Iš vienos pusės lipni bituminė juosta, apsauganti nuo kontaktinės korozijos medinėse terasose

Naudojimas

DOBAU®-Terrassenband – puiki priemonė ilgalaikiai terasos atraminių konstrukcijų apsaugai nuo vandens, drėgmės ir puvinio. Saviklijė sandarinimo juosta paprastai klojama šaltuoju būdu, todėl montavimas yra greitas ir patikimas. Viršutinį sluoksnį sudaro UV spinduliams atspari aliuminio danga, optimaliai apsauganti nuo atmosferos poveikio. Po juo esanti bituminė sandarinimo masė atitinka DTU 51.4 reikalavimus, keliamus išorinių medinių grindinio lentų dangoms, ir užtikrina aukščiausią kokybę profesionaliuose darbuose.

Be apsaugos nuo vandens patekimo, DOBAU®-Terrassenband suteikia papildomą privalumą: ji veikia kaip smūginio triukšmo slopinimas tarp medinių lentų, prisidedantis prie didesnio komforto ir ilgaamžiškumo. Dėl didelio sukibimo stiprumo juosta patikimai sukimba su mediena, metalu, plastikais ir mūru – puikiai tinka įvairiems terasų statybos darbams.

Savybės

- paprasta apdoroti
- didelis lankstumas
- slopina smūginį triukšmą
- atspari UV spinduliams
- didelis sukibimo stiprumas
- savaime užsisandarina po klijavimo
- optimaliai pritaikyta lentų pločiui ir ilgiui

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Paviršius turi būti atsparus dilimui, be riebalų ir dulkių. Esant galimybei, aštriabriauniai nelygumai turi būti pašalinti. Nuėmus atskiriamąją plėvelę, DOBAU®-Terrassenband klijuojama ant atraminės konstrukcijos. Tada juosta tvirtai prispaudžiama, pageidautina guminiu voleliu. Išsikišantys juostos galai šonuose vertikaliai prispaudžiami, kad būtų kuo geriau apsaugotas paviršius. Būtina vengti

tuščiavidurių vietų ir oro burbulų susidarymo.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 5 °C iki 40 °C temperatūroje. Ritiniai taip pat turi būti laikomi sausomis sąlygomis ir statomi ant nupjautų kraštų. Produktas nejautrus šalčiui. DOBAU®-Terrassenband savybės ilgai išlieka nepakitusios. Rekomenduojama naudoti per 24 mėnesius.

Pakuotė

Plotis: 80 mm; ilgis: 20 m. Kiti matmenys – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Medžiagos storis	1,0 mm
Standartinis plotis	80 mm
Standartinis ilgis	20 m
Optimali apdorojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.